

Mehr Licht – Mehr Sicherheit

Bauartgenehmigte Lichtbalken-Kompaktanlage 80-H-1



- BLAU = $\sim\sim$ K 8631
12 V – 55 W – H1



- GELB = $\sim\sim$ K 8642
12 V – 55 W – H1

Gerätebreite 1.050 oder 1.200 mm
Universalhalterung für Dachrinnen- oder Dauermontage

Lieferbare Ausführungen:

- Große Dome – kleine Mittelabdeckung
- Kleine Dome – große Mittelabdeckung
- Beidseitig beleuchtetes Transparentfeld
- Beidseitiger Anhaltesignalgeber eingebaut (nur in Verbindung mit blauen Domen)



Postfach 800544
Reinbeker Redder 82
2050 Hamburg 90
Telefon: (040) 7302397
Telex: 217914 unip d




Anhaltesignalgeber



Elektrisch ausfahrbares Schild für die verdeckte Montage auf der Hutablage. LED-Matrix mit außergewöhnlich guter Lesbarkeit bei geringstem Stromverbrauch (Anzeige 0.9A, Motor 0.8A). Stromversorgung 12 V. Schlupfkupplung mit einstellbaren End-Stops. Umschaltbar von „STOP/POLIZEI“ auf „BITTE/FOLGEN“.

- Abmessungen: 57 cm lang
5,5 cm hoch
(zusammengeklappt)
16,2 cm hoch
(ausgefahren)
- Gewicht: 3,3kg



Anhaltesignalgeber



LED-Matrix mit außergewöhnlich guter Lesbarkeit bei geringstem Stromverbrauch (0.9A an12V!). Wetterfestes Makrolongehäuse für universelle Montage auf Dachträgern oder direkt an der Karosserie. Umschaltbar von „STOP/POLIZEI“ auf „BITTE/FOLGEN“. Lieferbar in Normal- und Spiegelschrift.

- Abmessungen: 44 cm lang
13 cm hoch
4,5 cm tief
- Gewicht: 1,1 kg

Auf Wunsch können oben erwähnte Texte auch ohne Gehäuse geliefert werden für integrierte Montage in die Whelen Dachsets 80-H1.



Postfach 800544
Reinbeker Rehdter 82
2050 Hamburg 90
Telefon: (0 40) 7302397
Telex: 217914 unip d