



LUXOR-Mini
verfügbar als:

- 3-Loch-Flachmontage
- Aufsteckmontage
- Magnetmontage

LUXOR-Max
verfügbar als:

- 3-Loch-Flachmontage
- Aufsteckmontage

- verschiedene Montagearten für die optimale Aufbaulösung
- Ausgleichsunterlagen garantieren die Parallelität zur Strasse
(nur für LUXOR-Max)
- Geringe Stromaufnahme durch langlebige LED-Technik
- 2-Pegelstärken mit Tag/Nachtumschaltung
- Duo-Volt-fähig (12 und 24 V_{DC})
- Bruchfeste Polycarbonat-Farbhauben
- Magnetversion: Zugelassen bis 250 Km/h



Vorabversion

Technische Daten		
	LUXOR-Mini	LUXOR-Max
Nennspannung:	12 / 24 V _{DC}	12 / 24 V _{DC}
Betriebsspannung:	10,8 ... 28,8 V _{DC}	10,8 ... 28,8 V _{DC}
Stromaufnahme (beide Varianten)	bei 12V DC	bei 24V DC
➤ bei Nennspannung:	1,2 A	0,6 A
➤ maximal:	2,8 A	1,4 A
Farbe:	blau, gelb, rot	blau, gelb, rot
Lichtstärke		
➤ Blau:	130 cd	125 cd
Blitzfrequenz:	2,1 Hz	2,1 Hz
Schutzklasse:	IP 56	IP 56
Temperaturbereich		
➤ im Betrieb:	-40 ... +70 °C	-40 ... +70 °C
➤ Lagerung / Transport:	-40 ... +80 °C	-40 ... +80 °C
Abmessungen		
➤ Durchmesser:	131 mm	165 mm
➤ Höhe (je nach Ausführung):	160 ... 195 mm	210 ... 256 mm
Gewicht:	0,9 Kg	1,3 Kg

Technische Änderungen vorbehalten